

Afdeklakken

Afdeklak B8

Productomschrijving

- Luchtdrogende Isolatielak op basis van alkyde hars.
- Voorzien van UL keur file nr :E151126(M).

Toepassing

- Afdeklak 009-0008 is een elektrische isolerende afdeklak en biedt een goede beschermende laag tegen chemische invloeden en vocht.

Eigenschappen

- Warmte klasse. : H (180°C).
- Droogtijd : 45 – 60 minuten bij 25°C.
: 15 – 20 minuten bij 80°C.
- Flashpoint : 25°C.
- Doorslagspanning : 20°C. 136 V/ Micron.
- Oplosmiddel : X2.
- Zeer goede indringbaarheid.
- Zeer goede hechting.
- Hoge vulfactor.

Kleuren

- Transparant. (009-008).
- Golden. (109-008).
- Rood. (VA42).
- Zwart. (VA63).
- Grijs.(VA39).
- Wit. (VA643).
- Oxford blauw.(VA172).

Opmaak

- Houdbaarheid : Minimaal 12 maanden bij 21°C.
- Verpakking : 1, 5, 25, 200 liter en 400 ml Aerosols*.
*Rood Golden en Transparant.

Levertijd

Doorgaans op voorraad in 1 ,5, 25 en vaten en Aerosols.

Datum opmaak : 25-07-05	Blad	1/1
	Bladzijde	10.30.01