

**Afstripmachines**

# **Borstelmachine BM2**

**Productomschrijving**

- Voor het afborstelen van laklaag van rond en profieldraad.

**Omschrijving**

- Eenvoudige bediening.
- Tussenafstanden van borstels instelbaar.
- Ronddraad : 0.15 –6.0 mm
- Profieldraad : t/m 10 mm
- Borstelafmeting : 40, 30 en 22 mm verkrijgbaar
- Toerental : 2650 omw/min.
- Geluidsniveau : 62 dB(A).

**Werking**

- Lakdraad invoeren tussen borstels.
- Lakdraad 90° draaien.
- Lakdraad uit machine verwijderen.



**Specificatie machine**

- Gewicht 10 kg.
- Voeding 230V/50 Hz.

Borstelsterkte	0.30	0.25	0.20	0.15	0.12	0.10	0.08	0.06
Lakprofieldraad 0.09 - 0.15								X
Lakprofieldraad 0.15– 0.30							X	
Lakprofieldraad 0.25– 0.50						X	X	
Lakprofieldraad 0.30– 0.70				X	X			
Lakprofieldraad 0.40– 1.00			X	X				
Lakprofieldraad 0.60– 1.30		X	X					
Lakprofieldraad 0.80– 3.00		X						
Lakprofieldraad 1.00– 4.00	X	X						

**Levertijd**

- Ca 3 weken.

Datum opmaak : 1-04-04	Blad	1/1
	Bladzijde	<b>110.40.03</b>