

Taping machine

Tafel taping machine



Productomschrijving

- De tape unit is speciaal ontworpen voor het isoleren van kleine motoren en generators spoelen.
- De taping unit is op een tafel gemonteerd en zorgt voor een snel, nauwkeurig en consequente methode voor operator bestuurd tapan.
- In tegenstelling met andere bench taping machines, zorgt de BCT16/30VL DM voor een consequente tape overlap aan. De verstelbare tension unit zorgt voor een constante tape spanning over de hele breedte.
- De taping kop is verwisselbaar en kan ook gebruikt worden voor de standaard BCT16/30VL taping machine. Deze eigenschap maakt het mogelijk om lange nauwe spoelen te kunnen tapan.
- Het tapan in beide richtingen is mogelijk door de reverse gearbox

Specificaties

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Capaciteit: | 30 x 16 mm maximum koper afmeting |
| • Tape breedte: | 15mm en 20mm |
| • Lucht aansluiting: | 5,5 Bar druk |
| • Taping snelheid: | varieert tot 240rpm max. |
| • Afstand tussen coil legs voor machine toegang: | 115mm minimum |

Datum opmaak : 18-07-06

Blad
Bladzijde

1/1
110.60.03