

**Krimpous****Krimpous PVC****Productomschrijving**

- Isolatiekous met krimpende werking op basis van PVC.

**Toepassing**

- Afscherming van kabels.
- Automobiël industrie.
- Lichtindustrie.
- Transformatoren.

**Eigenschappen PVC (GRT 105)**

- Temperatuurbereik : -35°C / + 105°C.
- Krimratio : 2:1.
- Zelfdovend.
- Uitstekende chemische bestendigheid.

Voor krimpen (mm)	Na krimpen (mm)	Wanddikte (mm)	Tol op dikte (mm)	Rollengte(mtr)
1,60	0,80	0,40	0,10	500
2,40	1,20	0,50	0,10	500
3,20	1,60	0,55	0,10	400
4,80	2,40	0,60	0,10	250
6,40	3,20	0,65	0,10	250
9,50	4,75	0,70	0,10	125
12,7	6,35	0,80	0,10	100
19,0	9,50	1,00	0,20	100
25,4	12,70	1,00	0,20	50
23,0	11,50	1,00	0,20	50
38,1	19,05	1,00	0,20	50
51,0	25,50	1,00	0,20	50
76,0	38,00	1,25	0,30	10
101,0	50,50	1,50	0,30	10

**Opmaak**

- Kleur: Zwart, andere kleuren op aanvraag.

**Levertijd**

- Doorgaans voorraad fabriek.

Datum opmaak : 1-04-04

Blad

Bladzijde

1/1

**40.50.01**