

Krimpous**Krimpous Polyolifine****Productomschrijving**

- Isolatiekous met krimpende werking op basis van Polyolifine.

Toepassing

- Afscherming draadbomen.
- Afscherming van kabels.
- Automobiël industrie.
- Lichtindustrie.
- Elektromotoren / Transformatoren.

Eigenschappen Polyolifine (FT 500):

- Temperatuurbereik : -35°C / 135°C.
- Krimpratio 2 : 1.
- Zelfdovend.
- Halogeenvrij.
- Uitstekende chemische bestendigheid.

Voor krimpen mm	Na krimpen mm	Wanddikte mm	Tol. op dikte mm	Rollengte mtr
1,60	0,80	0,50	0,10	500
2,40	1,20	0,50	0,10	500
3,20	1,60	0,60	0,10	400
4,80	2,40	0,60	0,10	250
6,40	3,20	0,65	0,10	250
9,50	4,75	0,70	0,10	100
12,7	6,35	0,80	0,10	100
19,0	9,50	1,00	0,20	100
25,4	12,70	1,00	0,20	50
32,0	11,50	1,00	0,20	50
38,1	19,00	1,00	0,20	50

Opmaak

- Kleur: Zwart, andere kleuren op aanvraag.

Levertijd

- Doorgaans voorraad fabriek.

Datum opmaak : 1-04-04	Blad	1/1
	Bladzijde	40.50.02