

Impregneerinstallaties**Impregneerinstallaties IP II****Productomschrijving**

- Impregneerinstallatie voor het vacuumimpregneren van elektromotoren en transformatoren.
- Impregneerinstallatie IP II is aan de onderzijde voorzien van een voorraadketel.

Verkrijgbare afmetingen

Type		IP 500/II	IP 800/II	IP 1000/II	IP 1200/II	IP 1500/II
Diameter	mm	500	800	1000	1200	1500
Diepte	mm	400	400	400	500	600
Hoogte	mm	1000	1000	1000	1100	1200
Totale hoogte	mm	1200	1200	1250	1400	1600
Aansluiting	kW	0,7	0,7	0,7	1,2	1,5
Gewicht netto	kg	200	220	230	260	300
Gewicht bruto	kg	250	270	290	340	400

Proces

- Beladen van de Impregneertank. (bovenzijden)
- Vullen van de voorraadtank (bovenzijde).
- Circulatiepomp starten (of overgieten door middel van slang).

Details

- Systeem is standaard voorzien van afzuiging (niet noodzakelijk, indien er geïmpregneerd wordt met EPL).
- Verkrijgbaar met dubbelwandig systeem voor verwarmen voor de impregneerketel.
- Afsluitklep tussen voorraadketel en impregneerketel.

Datum opmaak : 22-04-04

Blad 1/1
Bladzijde 100.10.02