

**Impregneerinstallaties****Impregneerinstallaties IP IV****Productomschrijving**

- Impregneerinstallatie voor het onder vacuüm impregneren van elektromotoren en transformatoren.
- Impregneerinstallaties kunnen bediend worden door middel van een handmatig of automatisch proces.

**Verkrijgbare afmetingen**

Type		IP500/IV	IP800/IV	IP1000/IV	IP1200/IV	IP1500/IV
Diameter	mm	500	800	1000	1200	1500
Diepte	mm	400	650	800	1000	1300
Lengte	mm	2000	2600	3200	3700	4300
Breedte	mm	1300	1300	1300	1700	2000
Hoogte	mm	1800	2100	2100	2300	2300
Aansluiting	kW	3	3	4	6	6
Pomp capaciteit	m <sup>3</sup> /h	25	40	60	60	100
Gewicht	. kg	800	1200	1500	1800	2000

**Proces**

- Impregneertank beladen.
- Ontgassen van de componenten en impregneermiddel.
- Impregneermiddel in ketel toelaten vanaf onderzijde.
- Vacuüm breken.
- Retourneren naar voorraadtank (d.m.v. drukverschil).

**Details**

- Impregneerketel Voorzien van afzuiging.
- Verkrijgbaar met dubbelwandig systeem voor verwarmen / koelen.
- Optie: VPI (Vacuüm Druk Impregneren).

Datum opmaak: 22-04-04

Blad

1/1

Bladzijde

100.10.04